

Her Şey Mümkün

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Yazıcı.



Çevikliği Hayatınızın Bir Parçası Haline Getirmenin Zamanı Geldi

İstekler her dakika değişirken her şeyi mümkün kılan bir yazıcıya ihtiyaç duyarsınız. İşlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı olan hızlı ve zahmetsiz iş akışlarıyla birlikte lüks çıktılar, ofis için sınırsız seçenekler ve yüksek hacimli besleme ve sonlandırma işlevleri sunan bir yazıcıya. Tüm bunları yepyeni Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi Yazıcıda bulabilirsiniz.

ARTIK HERKES BİR PROFESYONEL GİBİ YAZDIRABİLİR

Dakikada 81 baskıya kadar çıkan baskı hızlarıyla daha fazla güç vadeden yeni, hafif üretim makinesi Xerox® PrimeLink® ile daha fazla şey yapacaksınız. İster bir ofis veya ajans ister bir üniversite veya baskı merkezi işletiyor olun Xerox® PrimeLink®, hafif baskı piyasasındaki en geniş yetenek yelpazesıyla ve sunduğu kesintisiz destekle bastığınız görüntüleri geliştirmeye hazır.

LÜKS ÇIKTI KALİTESİ

Bir ofis yazıcısından beklediğinizin ötesinde görüntü kalitesi ve yüksek çözünürlüklü, ilgi çekici renkli çıktılar. Artı:

Yüksek Çözünürlüklü Emülsiyon Agregası (HD EA) toner sayesinde **net, zengin siyah metinler ve berrak, tam renk gamında renkli grafikler**

Tüm içeriğinizi tam olarak istediğiniz yerde saklamanız için **optimize 0,5 mm önden arkaya renk kaydı**

2.400 x 2.400 dpi görüntüleme özelliği sunan yeni, enerji verimli yazdırma teknolojisi ile

Gelişmiş Basit Görüntü Kalitesi Ayarı (SIQA) ile **doğru yoğunluk ve renk kalitesi**

Daha büyük boyutlarda (51 inç/1.300 mm) **genişletilmiş Ekstra Uzun Yapraklı (XLS) yazdırma desteği**

Çok çeşitli boyutlarda **güvenilir zarf besleme**, standarttır; özel bir kit gerekmez



GENİŞ BESLEME VE SONLANDIRMA ARALIĞI

Neredeyse her türlü ortam üzerinde küçükten büyüğe her tirajın zahmetsizce üretiminin mümkün olması ve satır içi sonlandırma ile başarı için hazır olmanızı sağlar.

- 400 g/m²'ye kadar daha fazla ortam esnekliği ve 51 inç/1.300 mm'ye varan kağıtlarla çalışma imkanı ve **daha fazla uygulama aralığı sunar**
- Özel Stok Kütüphaneleri ile **yazıcınızı her iş için optimize edin**
- Az yer kaplaması, bu nedenle alandan tasarruf sağlaması sayesinde **büyük bir kapasite ve üretkenlik elde edin**

KULLANIMI ÇOK EĞLENCİLİ BİR YAZICI, KENDİNİZİ ÇALIŞIYOR GİBİ HİSSETMEZSİNİZ

Daha iyi çalışmanın anahtarı verimlilik ve mükemmelliktir. Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi Yazıcı için yeni Entegre Renkli Sunucu; 10 inçlik dokunmatik ekran üzerinden erişilebilen, dokunarak yazdırma/kopyalama/tarama kolaylığı sağlayan kullanıma hazır iş akışları ve gelişmiş yazdırma özellikleriyle bunu ve daha fazlasını sunar.

Fierly tarafından desteklenen Xerox EX ve EX-i C9200 Serisi Yazdırma Sunucuları, profesyonel üretim görüntü kalitesi sunmak için gelişmiş 10 bit işleme teknolojisinin yanı sıra bilinen Fierly renk yönetimi, geliştirilmiş iş ayarları ve sorunları daha hızlı tespit etmek ve çıktıları kararlı halde tutmak için bir gösterge paneli sunan Easy Vitals kullanmaktadır.

HIZLI, ZAHMETSİZ İŞ AKIŞLARI VE ÖZELLEŞTİRME

İş akışlarınızı ve çalışma ortamınızı dönüştürme potansiyeliyle zaman ve yetenek tasarrufu sağlayan otomasyon.

- Xerox® FreeFlow® Core ve diğer FreeFlow® İş Akışı Yazılım çözümleriyle **işlerinizi hızlandırın**
- Xerox® FreeFlow® Vision Yazılımıyla yazıcınızı veya tüm filonuzu **takip edin, ölçün ve yönetin**
- **Xerox® İş İlerleme Işığı**, operatörlere odanın diğer tarafından bile iş durumu hakkında anında 360° görünülük sunar. Üretimin kesintisiz devam etmesi için gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleri ve anında uyarılar ile ilerlemeyi sürdürün.

BUGÜNÜN VE YARININ TEHDİTLERİNE KARŞI ULTRA GÜVENLİ

Onlarca güvenlik özelliği ve sertifikasıyla Xerox® PrimeLink®, organizasyon protokollerini karşılamaya ve aşmaya hazır. Güvenlik için çok katmanlı yaklaşımımız, alanınıza ya da endüstrinize ne olursa olsun sürekli koruma ve uyumluluk sağlamak için üç ilke temelinde tasarlanmıştır.



Baştan sona yeniden tasarlanan
Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi Yazıcı



Görüntü: Fiery® EX Yazdırma Sunucusu, İki Tepsili Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici, Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi Yazıcı, Xerox® Kıрма ve İki Taraflı Kırpıcı, Xerox® Üretime Hazır Kitapçık Oluşturucu Sonlandırıcı, Xerox® SquareFold® Kırpıcı



Hızlar:
65/75/81 sf/dak



Kağıt ağırlıkları:
400 g/m²'ye kadar



Afiş ortamı:
51 inç / 1.300 mm'ye kadar



Standart (5 tepsili) kapasitesi:
Opsiyonel Bir Tepsili Büyük Boyutlu
Yüksek Kapasiteli Besleyici (OHCF)
ile 3.500 yaprak; İki Tepsili OHCF
ile 7.500 yaprak

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Opsiyonel Bir veya İki Tepsili Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyiciler (OHCF) | 9 | Yüksek Çözünürlüklü Emülsiyon Agregat (HD EA) toner |
| 2 | Tepsi 5 (Çok Yapraklı Ekleyici (MSI)/Bypass tepsisi) | 10 | LED yazdırma teknolojisi |
| 3 | Uzaktan kullanıcı arabirimi | 11 | Akıllı/Gelişmiş kıvrım açıcı |
| 4 | Akıllı yakınlık sensörü | 12 | Renk kaydı: 0,5 mm önden arkaya |
| 5 | 270 ipm'ye kadar çift kafalı renkli tarayıcı | 13 | Özel stok kitaplığı |
| 6 | Standart tepsi 1-5 | 14 | Yeniden tasarlanan kağıt yolu |
| 7 | Fiery® Tarafından Desteklenen Opsiyonel Xerox® EX veya EX-i C9200 Serisi Yazıcı Sunucuları | 15 | Xerox® Pilyaj ve İki Taraflı Kırpıcı |
| 8 | Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi Yazıcı İçin Standart Entegre Renkli Sunucu | 16 | Xerox® SquareFold® Kırpıcı
Yazdırma ve ofis ortamları için birden fazla son işlem seçeneği |
| | | 17 | 10 bit işleme teknolojisi sağlama |



Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Yazıcılar

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ.		PRİMELINK C9265		PRİMELINK C9275		PRİMELINK C9281	
TEK TARAFLI HIZLAR		Renkli	Siyah beyaz	Renkli	Siyah beyaz	Renkli	Siyah beyaz
8,5 x 11 inç/A4		65 sf/dak'a kadar	65 sf/dak'a kadar	75 sf/dak'a kadar	75 sf/dak'a kadar	81 sf/dak'a kadar	81 sf/dak'a kadar
11 x 17 inç/A3		34 sf/dak'a kadar	34 sf/dak'a kadar	37 sf/dak'a kadar	37 sf/dak'a kadar	42 sf/dak'a kadar	42 sf/dak'a kadar
12 x 18 inç/SRA3		30 sf/dak'a kadar	30 sf/dak'a kadar	34 sf/dak'a kadar	34 sf/dak'a kadar	38 sf/dak'a kadar	38 sf/dak'a kadar
Yazıcı Ölçüleri		Yükseklik: 45,4 inç/1.154 mm; Genişlik: 62 inç/1.575 mm; Derinlik: 31,2 inç/793 mm (Bypass Tepsisi ve Ofset Tutma Tepsisi içerir)					
Aylık Görev Döngüsü		500.000 sayfaya kadar (herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi, düzenli olarak sürdürülmesi beklenmez).					
Ortalama Aylık Baskı Hacmi (AMPV)		Ayda 75 bin sayfaya kadar					
Elektrik		NA, 60 Hz'de 110–120V, 20 amper. AB, 50 Hz'de 220–240V. Özel ayrıntılar için Müşteri Kurulum Kılavuzuna başvurun					
Kağıt Esnekliği/Ağırlıklar		Standart Kağıt Kapasitesi: 3.500 yaprak: (Tepsi 1 ve 2: 540 yaprak, Tepsi 3: 890 yaprak, Tepsi 4: 1280 yaprak, Tepsi 5 (MSI/Bypass): 250 yaprak) Maksimum Kağıt Kapasitesi: 7.500 yaprak (Tepsi 1 ve 2: 540 yaprak, Tepsi 3: 890 yaprak, Tepsi 4: 1280 yaprak, Tepsi 5 (MSI/Bypass): 250 yaprak, İki Tepsili Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici: 4.000 yaprak) Boyutlar: Tepsi 1: 3,93 x 5,82 inç (100 x 148 mm) ila 13 x 19,2 inç (330,2 x 488 mm); Tepsi 2: 3,93 x 5,82 inç (100 x 148 mm) ila 13 x 19,2 inç (330,2 x 488 mm); Tepsi 3: 7,25 x 10,5 inç (184 x 267 mm) ila 8,5 x 11 inç/A4; Tepsi 4: 7,25 x 10,5 inç (184 x 267 mm) ila 8,5 x 11 inç/A4					
Görüntü Kalitesi	Baskı Teknolojisi	Mükemmel netlik ve canlı ve zengin renkler için gelişmiş HD LED ve HD EA Toneri ile 2.400 x 2.400 dpi çözünürlük ve LED teknolojisi ile bu yazıcı hafif baskı işlerinde iyi görüntü kalitesi sağlamak için yeni bir standart belirliyor					
	Satırlı Ekranlar	150/200/300/600 noktali ekranlar, 200 satırlı ekranı, stokastik taramayı ve gelişmiş metin ve grafikleri destekler					
	Renk kaydı	- Daha sıkı kontrol imkanı sunan en son renk kaydı teknolojisi - Çarpıklık düzeltme, renk kaydı ve yoğunluk tek düzeltili (tüm yapılandırmalarda mevcuttur) için Basit Görüntü Kalitesini Düzeltme (SIQA) +/- 0,5 mm; kağıt boyutuna, tepsiye vb. göre farklılık gösterir.					
Yazdırma Özellikleri		- PC'ye, USB'ye veya e-postaya tarama ve mobil yazdırma dahil yazdırma, kopyalama, tarama ve faks (opsiyonel) - Geniş ortam aralığı, kartpostalardan postere, kaplamalı ve kaplamasız 400 g/m²'ye kadar her ortama yazdırmanızı sağlar - Xerox Extensible Interface Platform® (EIP), üçüncü taraf yazılım çözümleriyle bağlantı sağlar - Baskı hattı içinde sonlandırma seçenekleri; kitapçıklar, dikişli sunumlar, raporlar ve bültenler için afiş basma, zımbalama, delik delme, katlama ve kitapçık oluşturma, kırma ve üç bıçakla kırma gibi özellikleriyle profesyonel bir sonlandırma sağlar - İnternet Protokolü (IP) filtreleme, görüntü üzerine yazma, güvenli yazdırma, e-postaya şifrelenmiş tarama, kimlik doğrulama ve IPv6 desteği gibi tümleşik güvenlik özellikleri ile güvende olun 51 inç/1.300 mm XLS veya Afiş yaprak boyutu (Tepsi 5), 220 g/m²'ye kadar destekler 400 g/m²'ye kadar ortam ağırlığı (sadece Tepsi 5 ve İki tepsili OHCF), otomatik çift taraflı, 350 g/m²'ye kadar yazdırır (Bypass Tepsisi ve OHCF) - Tonerler, tamburlar, ısıtıcılar, dolum korotronu, atık kapları ve zımbalar için Xerox® değiştirilebilir birimler - Özel Kağıt Kurulumu ve Kağıt Kataloğu - Çalışırken toner ve kağıt yükleme yeteneği - Uzaktan kullanıcı arabirimi ve Akıllı Yakınlık Sensörü - Opsiyonel Özellikler: Common Access Card Enablement Kit, Hesap Oluşturma Seçenekleri, Entegre Renk Sunucusu içeren PostScript					
Sunucular		- Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi İçin Entegre Renkli Sunucu (Bazı bölgelerde ayrı olarak sipariş verilmelidir) - Fiery® (FS600 Platformu) (Opsiyonel) Destekli Xerox® EX-i C9200 Serisi Yazdırma Sunucusu - Fiery® (FS600 Platformu) (Opsiyonel) Destekli Xerox® EX C9200 Serisi Yazdırma Sunucusu					
Entegre Tarayıcı		- Tek Geçişli Otomatik Çift Taraflı Doküman Besleyici - Renkli ya da siyah beyaz tarayıcı - Küçük resim önizleme, XPS, TIFF, JPEG, Aranabilir metin PDF dosyalarına tarama (Opsiyonel), PDF/A 250 yaprak kapasitesi 270 ipm'ye kadar (renkli, 200 g/m²'ye kadar) 270 ipm'ye kadar (siyah beyaz, 200 g/m²'ye kadar) 11 x 17 inç/A3 ağırlıklar; 38 g/m²/16 lb. bond - 200 g/m²/53 lb. bond - SIQA ile kullanılan Otomatik Doküman Besleyici ve düz cam (Tepsi-Kağıt renk kaydı)					
Opsiyonel Besleme		Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF A4/US Mektup): 2.000 yaprak kapasitesi; 7,25 x 10,5 inç, 8,5 x 11 inç / 184,2 x 266,7 mm, 215,9 x 279,4 mm / B5, A4'ü destekler; ortam aralığı: 16 lb. bond ila 60 lb. kapak (60–220 g/m ²), kaplamasız ve kaplamalı İki Tepsili Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici: 4.000 yapraklık toplam kapasite. Tepsi 6 ve 7: 3,9 x 5,8 inç / 100 x 148 mm ila 13 x 19,2 inç / 330 x 488 mm (60–400 g/m ²) boyutlarını destekler. İki Tepsili OHCF Tepsi 5 (bypass): 13 x 51 inç / 330 x 1.300 mm, 220 g/m ² 'ye kadar afiş sayfalarını (XLS) destekler Tek Tepsili Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici: 2.000 yaprak kapasitesi artı depolama kabini. Tepsi 6: 3,9 x 5,8 inç / 100 x 148 mm ila 13 x 19,2 inç / 330 x 488 mm (60–350 g/m ²) boyutlarını destekler. Tek Tepsili OHCF Tepsi 5 (bypass): 13 x 26 inç / 330 x 660 mm, 220 g/m ² 'ye kadar afiş sayfalarını (XLS) destekler Tek Tepsili OHCF, 13x26 inçten büyük afiş boyutu yaprakları (XLS) desteklemez					
Opsiyonel Sonlandırma*		Ofset Tutma Tepsisi: Kağıt istifleme, 500 yaprak Xerox® İşe Hazır Sonlandırıcı 2.0: Zımbalama, istifleme, üst tepsi ve istifleme tepsisi, maksimum istifleme kapasitesi: 3 bine kadar. Seçenekler: C-Z Katlayıcı, delgeç Xerox® İşe Hazır Kitapçık Oluşturuculu Sonlandırıcı 2.0: İşe Hazır Sonlandırıcı 2.0 ile aynı özelliklerin yanı sıra kitapçık oluşturuç içeren, sırt dikişi 80 sayfa/20 yaprak Xerox® Üretime Hazır Sonlandırıcı: Zımbalama, istifleme, üst tepsi ve istifleme tepsisi, maksimum istifleme kapasitesi: 3 bine kadar Xerox® Üretime Hazır Kitapçık Oluşturuculu Sonlandırıcı: Üretime Hazır Sonlandırıcı ile aynı özelliklere ek olarak kitapçık oluşturuç, sırt dikişi 120 sayfa/30 yaprak Xerox® Plus Üretime Hazır Sonlandırıcı: Üretime Hazır Sonlandırıcı ile aynı özelliklere ek olarak üçüncü taraf sonlandırma çözümlerine bağlantı sağlayan bir Sonlandırıcı Aktarım Modülü içerir: Plockmatic Pro450e/Pro435e Kitapçık Oluşturucu: Zımbalama, katlama, sırt oluşturma ve tam taşma kırma, sırt dikişi 200/120 sayfa; 50/30 yaprak GBC® eWire: Zımbalama, harmanlama ve ikiz döngü ciltleme Xerox® Yerleştirme Tepsisi: 250 yaprağa kadar önceden yazdırılmış sayfayı destekleyen tepsi; Üretime Hazır Sonlandırıcılarla kullanılması gerekir Xerox® SquareFold® Kırpıcı: Kitapçık yüzey kesimi, pilyaj Xerox® Pilyaj ve İki Taraflı Kırpıcı: Kitapçık üst ve alt (baş/ayak) kırma, pilyaj Xerox® C/Z Katlayıcı: C, Z ve mühendislik katlamaları oluşturur; mektup/A4 Xerox® Yüksek Kapasiteli Yığınlayıcı: Çıkarılabilir araba ile 5 bin yaprağa kadar yığınlar GBC® Gelişmiş Delik Delme: Delik delme: 3/7, ciltleme stilleri için ek setler: tel, bobin, petek GBC® AdvancedLam Pro™ Hat İçi Laminatör: Laminasyon hat içinde veya offline yapılabilir Sonlandırıcı seçenekleri Sonlandırıcı tipine göre değişir; bkz. Product Explorer *					

Xerox® Ofis ve Hafif Üretim Ürünleri Endüstri Sertifikaları.

Yapılandırılabilir, coğrafi konuma göre değişir.

Daha fazla bilgi edinmek için www.xerox.com/tr-tr