

Walk-Up Sadeliđi ile Baskı Seviyesinde Kapasite Aynı Kompakt Cihazda Buluřuyor

Xerox® PrimeLink® B9100 Baskı Makinesi Serisi.



**XEROX® PRIMELINK® B9100/B9110/B9125/B9136
BASKI MAKİNESİ SERİSİ**

Yoğun Kullanıma Hazır, Ofis Dostu Siyah Beyaz Cihazlar

O bir fotokopi makinesi. O bir tarayıcı. O, baskı seviyesinde performansa sahip, tam donanımlı bir baskı makinesi. Son derece güvenilir, sınırsız şekilde yapılandırılabilen siyah beyaz yazıcı ailesi Xerox® PrimeLink® B9100 Baskı Makinesi Serisi ile tanışın.

PRIME AVANTAJI

Xerox® PrimeLink® B9100 Baskı Makinesi Serisi piyasadaki en kapsamlı özelliklerle modern ofis çalışma gruplarını ve baskı merkezlerini desteklemek için tasarlanmıştır.

- **Kompakt, yüksek performanslı** cihaz, çalışma grubunuzun yakınına yerleştirilecek kadar küçük olup her türlü **siyah beyaz baskıları** yürütebilecek şekilde yapılandırılabilir.
- **Hızlı, tek geçişli, çift kafalı renkli tarayıcı**, sayfaları dakikada 270 görüntüye (ipm) varan hızlarda kopyalar ve yaygın olarak kullanılan dijital biçimlere dönüştürür.
- Doğrudan kullanıcı arabiriminden **Xerox App Gallery**'ye erişebilir ve iş yaşamı, eğitim, sağlık hizmetleri ve diğer sektörlerdeki zaman alan karmaşık işleri otomatik hale getiren, bulut bağlantılı uygulamalar bulabilirsiniz.
- Fotokopi, tarama ve profesyonel seviyedeki yazıcı özelliklerini dokunmatik ekranla kullanmayı mümkün kılan, kullanımı kolay **Xerox® PrimeLink® B9100 Baskı Makinesi Serisi Entegre Sunucusu**.
- Opsiyonel: **Fiery® Destekli Xerox® EX B9100 Serisi Yazdırma Sunucusu** daha yüksek verimlilik, kalite, otomasyon, gelişmiş iş yapılandırması, Intelligent Printer Data Stream IPDS (opsiyonel) ve diğer performans yükseltici özellikler sunar. Bu sayede daha fazla işi daha hızlı yapabilirsiniz.
- Makine ve ağ üzerindeki entegre güvenlik özellikleri, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ve Federal Information Processing Standard Publication (FIPS) 140-2 gibi sektör standartlarıyla **veri güvenliğini ve yasalara uyumu** mümkün kılar.
- Kendi geliştirdiğimiz **Dikey Boşluklu Yüzey Yayıncı Lazer (VCSEL) yazdırma teknolojisi**, 32 adet lazer kullanarak gerçek yüksek çözünürlüklü (2400 x 2400 dpi) metinler ve görüntüler, tutarlı yazdırma yoğunlukları ve nötr gri renkler üretir.
- **Düşük parlaklıklı siyah bir toner** olan yeni **Xerox® EA Eco Toner**, zengin siyah renkler, daha yumuşak ve daha tutarlı gri tonlar üretir ve düşük mat parlaklığı sayesinde daha iyi okunabilirlik sunar.
- Kusursuz çıktılar sağlamak için **Basit Görüntü Kalitesi Ayarı (SIQA)** ile cihaz içi izleme ve otomatik toner yoğunluğu ayarlama özelliğini kullanın.
- **Otomatikleştirilmiş teknolojiler** daha ağır, daha hafif veya daha uzun kağıtlarda bile yaprakları yüksek hızda hizalayarak kağıt sıkışmalarını azaltır ve doğru çıktı alınmasını sağlar.
- Aynı kâğıt türleri için **profilleri kaydedin** ve tekrar kullanın.
- Dijital **Görüntü Kaydı Kontrol Teknolojisi (IReCT)** yazıcıdan geçen her bir yaprağın pozisyonunu ölçerek **ultra yüksek hassasiyette renk kaydı** sağlamak için gerçek zamanlı şekilde hassas dijital düzeltmeler yapar.

BASKI ÇEŞİTLİLİĞİ

Xerox® PrimeLink® Cihazlar çok çeşitli besleme, istifleme ve sonlandırma seçenekleriyle sizi ofis ortamından giriş seviyesi üretime baskısına ve ötesine kadar her noktaya taşıyabilir.

- Daha fazla uygulama çeşitliliği ve verimlilik sağlamak için yazdırma sonrasında ve sonlandırma öncesinde **renkli kapaklar, sayfalar ve önceden yazdırılmış materyaller ekleyebilirsiniz**.
- **Polyester vinil pencere askılarından ekstra uzun yapraklı (XLS) afişlere**, kitap kılıflarına, takvimlere ve daha fazlasına kadar her şeyi 26"/660 mm'ye varan uzunluklarda yazdırın.



GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ UZAKTAN HİZMETLER

Xerox® PrimeLink® Cihazlar faaliyetlerinizin verimli ve kârlı kalmasını sağlayan, eller serbest ve pratik hizmetlere olan bağlantınızı sağlar.

Otomatik Sayaç Okuma

faturalandırma işlemlerinin daha doğru olmasını sağlar ve yönetim süresini kısaltır.

Otomatik Sarf Malzemesi

İkmali, toner kullanımını izler ve zamanında teslimat sağlar.

Olay Tabanlı Veri Gönderimi

arızayla ilgili verileri dijital uzmanımıza gönderir; bu sayede arızalar daha kısa sürede çözülür ve kullanım dışı kalma süreleri azalır.

Kural Tabanlı Kendi Kendine

Yardım doğrudan dahili web sunucusundan içeriksel yardımın yanı sıra, arama yapılabilir bir veri tabanı sunar.

GERÇEK İMKANLAR

Xerox® PrimeLink® Cihazlarla fırsatlar sınırsızdır. Xerox® Baskı Makinelerinde görüntü kalitesini ve güvenilirliğini artıran teknolojiler kompakt boyutta sunulur.

Her Ortama Uygun Esneklik

SONLANDIRMA UYGULAMALARI



- 1 İki Kağıt Tepsili Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Vakumlu Besleyici
- 2 Tepsi 5 (Bypass Tepsisi)
- 3 Kontrol Paneli
- 4 Entegre Tek Geçişli Otomatik Doküman Besleyici/Tarayıcı
- 5 Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136 Baskı Makinesi

- 6 Dört Dahili Tepsi ve Tepsi 5 (Bypass) – Standart
- 7 Xerox® Arabirim Kıvrılma Önleme Modülü
- 8 Xerox® Ekleyici
- 9 GBC® AdvancedPunch™ Pro
- 10 Xerox® Yüksek Kapasiteli İstifleyici
- 11 Xerox® Katlama ve İki Taraflı Kırpıcı
- 12 Optional Xerox® C/Z Katlayıcı

- 13 Xerox® Profesyonel Baskıya Hazır Kitapçık Oluşturucu Sonlandırıcı
- 14 Xerox® SquareFold Kırpıcı

[Xerox® PrimeLink® B9100 Baskı Makinesi Serisi](#)

Not: Resimde tüm sonlandırma cihazları gösterilmemiştir.

Teknik Özellikler

YAZDIRMA MOTORLARI

- Monokrom kserografik motor
 - Ortalama aylık baskı hacmi (AMPV): Ayda 70.000-700.000 sayfa (sf/ay)
 - Görev döngüsü: Ayda 3 milyon sayfa (A4, 8,5 x 11 inç, tek taraflı)
- Yazdırma hızı³
 - 100/110/125/136 sf/dak – 8,5 x 11 inç (A4)
 - 56/69/78/82 sf/dak – 8,5 x 14 inç (B4)
 - 50/55/62/68 sf/dak – 11 x 17 inç (A3)
 - 34/55/55/55* sf/dak – 12 x 18 inç (SRA3)
- İlk kopya çıkış süresi
 - B9100: 4,6 saniye veya daha kısa
 - B9110/B9125/B9136: 3,9 saniye veya daha kısa
- Tek taraflı veya çift taraflı yazdırma
- İnç başına 106 satır (lpi, varsayılan) veya 150 lpi (yüksek kalite modu) yarım ton ekran seçenekleri ile 1200 x 1200 nokta/inç (dpi) raster görüntü işlemcisi (RIP) çözünürlüğü ve 2400 x 2400 dpi'a kadar yazdırma çözünürlüğü
- Önden arkaya renk kaydı
 - B9100/B9110/B9125/B9136: +/- 0,8 mm
- Otomatik Sayaç Okuma (AMR) özelliği (varsa)

BELGE DEPOLAMA

- B9100/B9110/B9125/B9136: Belge depolamaya yönelik en az 320 GB'lık sabit sürücü

ENTEGRE TEK GEÇİŞLİ OTOMATİK DOKÜMAN BESLEYİCİ/TARAYICI

- Gelişmiş renkli tarama
- Çift kafalı tarayıcı - dakikada maksimum 270 görüntü (ipm) siyah beyaz ve/veya renkli tarama, tek taraflı/çift taraflı³
- Optik 600 x 600 dpi 8 bit gri (256 tonda) tarama çözünürlüğü
- Endüstri standardı PDF, JPEG, TIFF veya çok sayfalı TIFF biçiminde tarar; Düşük Ağırlıklı Dizin Erişim Protokolünü (LDAP) destekler
- Posta teslimat bildirimi ile e-postaya tarama
- Ağ dosya sunucusuna tarama
- 250 yapraklık tek geçişli çift taraflı otomatik belge besleyici

- Çıktı boyutları: 5 x 8 inç ila 11 x 17 inç (A5 ila A3)
- Girdi-çıkış ağırlıkları: Tek taraflı veya çift taraflı: 16 lb. bond ila 110 lb. dizin (52 ila 200 g/m²)
- Opsiyonel: Aranabilir PDF tarama kiti
- Opsiyonel: Yüksek sıkıştırılabilir PDF tarama kiti
- USB tarama/kaydetme ve USB'den yazdırma
- Faks özelliği mevcuttur (Sadece Xerox® PrimeLink® B9100 Baskı Makinesinde)

KAĞIT İŞLEME

Kağıt tomarı ağırlığı ve kapasite¹:

- **Tepsi 1:** 1.100 yaprak – Standart seçilebilir boyutlar: Mektup (8,5 x 11 inç), A4 (8,27 x 11,69 inç), Xerox® Katlama ve İki Taraflı Kırpıcı, B5 (7,17 x 10,12 inç), Yönetici (7,25 x 10,5 inç)
- **Tepsi 2:** 1.600 yaprak – Standart seçilebilir boyutlar: Mektup (8,5 x 11 inç), A4 (8,27 x 11,69 inç), JIS B5 (7,17 x 10,12 inç), Yönetici (7,25 x 10,5 inç)
- **Tepsi 3 ve 4:** Her biri 550 yaprak – 5,5 x 7,16 inç ila 13,0 x 19,2 inç (137,9 x 182 mm (A5) ila 330 x 488 mm (SRA3))
- **Tepsi 5 (Bypass Tepsisi):** 250 yaprak – 3,93 x 5,82 inç ila 13 x 26 inç (100 x 148 mm ila 330 x 660 mm); 220 g/m²'ye kadar destekler; 16 lb. bond ila 129 lb. kapak (52 g/m² ila 350 g/m²)
- **Opsiyonel: Yüksek Kapasiteli Besleyici:** İki tepsi, 4.000 yaprak – 11,69 x 7,16 inç ila 13 x 9,49 inç (297 x 182 mm ila 330 x 241 mm); 16 lb. bond ila 80 lb. kapak (52 gsm ila 216 gsm)
- **Opsiyonel: Tek Tepsili Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici:** 2.000 yaprak – 3,93 x 5,82 inç ila 13 x 19,2 inç (100 x 148 mm ila 330 x 488 mm); 16 lb. bond ila 129 lb. kapak (52 ila 300 g/m²)
- **Opsiyonel: Çift İki Tepsili Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici:** 8.000 yaprak – 3,93 x 5,82 inç ila 13 x 19,2 inç (100 x 148 mm ila 330 x 488 mm); Tepsi 1, 16 lb. bond ila 110 lb'ye kadar. kapakları (52 ila 300 g/m²) destekler; Tepsi 2, 16 lb. bond ila 129 lb. kapak (52 ila 350 g/m²) düz kağıt ağırlıklarını destekler; Tepsi 3 (Tepsi 1 ile aynı) ve Tepsi 4 (Tepsi 2 ile aynı) de mevcuttur, İki Tepsili Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici

- **Opsiyonel: İki Tepsili Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici:** 4.000 yaprak – 3,93 x 5,82 inç ila 13 x 19,2 inç (100 x 148 mm ila 330 x 488 mm); Tepsi 1, 16 lb. bond ila 110 lb. kapak (52 ila 300 g/m²) kadar düz ortam ağırlıklarını destekler; Tepsi 2, 16 lb. bond ila 129 lb. kapak (52 ila 350 g/m²) kadar düz ortam ağırlıklarını destekler
- **Opsiyonel: İki Tepsili Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Vakumlu Besleyici:** 8.000 yaprak – 3,93 x 5,82 inç ila 13 x 19,2 inç (100 x 148 mm ila 330 x 488 mm); Tepsi 1, 16 lb. bond ila 110 lb. kapaklara (52 ila 300 g/m²) kadar düz ortam ağırlıklarını destekler; Tepsi 2, 16 lb. bond ila 129 lb. kapak (52 ila 350 g/m²) düz ortam ağırlıklarını destekler; Tepsi 3 (Tepsi 1 ile aynı) ve Tepsi 4 (Tepsi 2 ile aynı)
- **Opsiyonel: XLS besleme kılavuzu ve çıktı kılavuzu:** 26 inç/660 mm'ye kadar ekstra uzun yapraklar (XLS) için (bir tepsili veya iki tepsili büyük boyutlu yüksek kapasiteli besleyici gerektirir)

TEMEL SONLANDIRMA (SADECE B9100 MODELİNDE)

- **Basit Yakalama Tepsisi (SCT)**² 500 yaprağa kadar kağıt alır
- **Ofset Yakalama Tepsisi (OCT)**² 500 yaprağa kadar kağıt alır

XEROX® ARABİRİM KIVRILMA ÖNLEME MODÜLÜ

- Baskıya hazır sonlandırıcılarla entegre çalışarak verimliliği ve işlem hızını artıran, kağıdı soğutup düzleştirerek güvenilirliği ve hızı en üst düzeye çıkaran entegre bir kağıt soğutma ve kıvrım giderme ünitesi. Bu modül, GBC® AdvancedPunch™ Pro ve Xerox® Yüksek Kapasiteli İstifleyici içeren tüm sistem yapılandırmaları için gereklidir.

Tüm olası yapılandırmalar için Ürün Bulucu üzerinde xerox.com adresinden Xerox® PrimeLink® Cihazları arayın.

* Bir hizmet ayarı ile 55 sf/dak değerine ulaşıldı

¹ Kapasite 16 lb. bond ila 80 lb. kapak (52 g/m² ila 216 g/m²) değerine dayalıdır.

² Sınırlı bölgelerde mevcuttur.

³ Yazdırma, kopyalama ve tarama için ISO/IEC 24734, 24735 ve 17991 standartlarına göre beyan edilen yazdırma hızıdır.

Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/ B9136 Baskı Makinesi Teknik Özellikleri

XEROX® EKLEYİCİ

- 250 adet önceden yazdırılmış veya boş yaprağı önceden yazdırılmış kapaklar için sonlandırmaya ekler
- 13 x 19,2 inç (330 x 488 mm) ile 7,2 x 5,8 inç (182 x 148 mm) boyutlarda 350 g/m²'ye kadar eklenmiş kaplamalı ve kaplamasız yaprakların kırılmasını, delinmesini, katlanmasını, zımbalanmasını ve istiflenmesini sağlar
- Entegre kıvrım giderici içerir

GBC® ADVANCEDPUNCH™ PRO

- Satır yakınından spiral ciltleme için delgi
- Kolay takılan delgi kalıp setleri mevcuttur
- Çok çeşitli standart yaprakları uzun ya da kısa kenardan, sekmeler halinde ve 300 g/m² ağırlıklara kadar delebilir
- Petek, bobin, tel, halka ve VeloBind® gibi yaygın olarak kullanılan çevrimdışı cilt tiplerini destekler

XEROX® BASKIYA HAZIR SONLANDIRICI

- Zımbalı yaprak boyutları: 7,2 x 5,7 inç (182 x 146 mm) ile 11,7 x 17,0 inç (297 mm x 432 mm)
- Hem istifleme hem de zımbalama için 52-350 g/m² kaplamasız veya 72-350 g/m² kaplamalı kağıt ağırlıklarını işleyebilir
- İstifleme Tepsisi 3.000 yaprağa kadar kağıt alır ve 5,83 x 5,75 inç (148 mm x 146 mm) ile 13,0 x 19,2 inç (330,2 x 488 mm) arasındaki boyutları işleyebilir
- Üst tepsisi 500 yaprağa kadar alır

XEROX® BAKIYA HAZIR KİTAPÇIK OLUŞTURUCU SONLANDIRICI

- Xerox® Baskıya Hazır Sonlandırıcı ile aynı işlevi görür ve ayrıca şunları sağlar:
- 120 sayfaya (30 yaprak) kadar, 7,17 x 10,1 inç/ 182 x 257 mm ile 13 x 19,2 inç/330 x 488 mm boyutlarında en fazla 350 g/m²'lik kitapçıklar üretir
 - 500 yapraklık üst tepsisi, 3.000 yapraklık istifleme tepsisi ve ortadan zımbalamalı kitapçık tepsisi içerir

XEROX® TEMEL DELGİ

- Standart veya özel boyutlar kullanan Xerox® Profesyonel Baskıya Hazır Sonlandırıcı ve Xerox® Profesyonel Baskıya Hazır Sonlandırıcı için 2/3 (tüm bölgelerde mevcut değildir), 2/4 ve İsviçre tipi 4 delik delme

*Coğrafi konuma bağlı olarak isteğe bağlı ya da birlikte gelen Profesyonel Sonlandırıcılar.

XEROX® YÜKSEK KAPASİTELİ İSTİFLEYİCİ

- 350 g/m²'ye kadar 5.000 yaprak istifleme ve ofsetleme sağlar, standart boyutlu yapraklar ya da özel boyutlar (maksimum 13 x 19,2 inç/ 330 x 488 mm ile minimum 8 x 7,2 inç/203 x 182 mm) kullanır
- Hareketli arabaya sahip istifleme tepsisi
- Provalar/çıktı için 500 yapraklık bir üst tepsisi içerir

XEROX® KIRMA VE İKİ TARAFLI KIRPICI

- Yaprığın önünü ve arkasını, 350 g/m²'ye kadar kaplamasız ve kaplamalı kağıtlar üzerinde standart ya da özel boyutlar (maksimum 13 x 19,2 inç/330 x 488 mm ile minimum 7,7 x 8,3 inç/194 x 210 mm) kullanarak 0,985 inç'e (25 mm) kadar minimum 0,236 inç (6 mm) kırma ile kırpar
- Kırma sırasında baskı üretkenliğini genişleten bir tampon bellek ünitesi içerir ve bir kağıt üzerinde beş adede kadar özelleştirilebilir dağ ya da vadi kırmalara izin verir
- Xerox® Profesyonel Baskıya Hazır Sonlandırıcı ve Xerox® Profesyonel Baskıya Hazır Kitapçık Oluşturma Bölmesi Sonlandırıcı ile birlikte kullanın

*Fiery® tarafından desteklenen Xerox® EX B9100 Yazdırma Sunucusu gerekir

XEROX® C/Z KATLAYICI

- 8,5 x 11 inç (A4) boyutu için C ve Z katlamalı yapraklar hazırlar
- Daha büyük kağıtlarda Mühendislik katlaması veya Yarım Z katlamalar üretir. Bu Z katlama türü, 11 x 17 inç veya A3/B4 kağıtları katlar
- Xerox® Profesyonel Baskıya Hazır Sonlandırıcı ve Xerox® Profesyonel Baskıya Hazır Kitapçık Oluşturma Bölmesi Sonlandırıcı ile birlikte kullanın

GBC® eWIRE™

- İkiz döngü tel ciltli kitapçıklar için hat içi mekanik ciltleme sistemi
- Yazdırma, delme, harmanlama ve ikiz döngü ciltlemeyi tek bir entegre işlemle birleştirir
- Takvim ya da mektup ve A4 boyutlu kitaplar gibi tel ciltli uygulamalar üretir
- Çok çeşitli yaprak boyutlarını ve 110 lb. kapak (300 g/m²) ağırlığa kadar olan kağıtları ciltler

XEROX® ŞERİT CİLTLEYİCİ

- Baskı hattına entegre şekilde termal şerit ciltleme yapar
- 15-125 adet 8,5 x 11 inç (A4) boyutlu yaprağı ciltler
- Şerit renk seçenekleri siyah, beyaz ve koyu mavidir

XEROX® SQUAREFOLD® KIRPICI

- Düz kenarlı sonlandırılmış kitapçıklar oluşturur
- 120 sayfaya (30 yaprak) kadar profesyonel yüzey kırma
- Sonlandırılmış tam taşma kitapçıklar için İki Taraflı Kırıcı ile birleştirme
- Xerox® Profesyonel Baskıya Hazır Kitapçık Oluşturucu Sonlandırıcı ve Xerox® Profesyonel Baskıya Hazır Plus Sonlandırıcı ile birlikte kullanın

XEROX® BASKIYA HAZIR PLUS SONLANDIRICI

- 500 yapraklık üst tepsisi ve 3.000 yapraklık istifleyici tepsisi ile Xerox® Profesyonel Baskıya Hazır Sonlandırıcı ile aynı işlevi sunar

- Üçüncü taraf baskı hattına entegre sonlandırma aksesuarlarını bağlamak için kullanılır

PLOCKMATIC PRO450e/PRO435e KİTAPÇIK OLUŞTURUCU SONLANDIRICI

- En yüksek kaliteli kitapçıklar; Pro450e: 2-50 yaprak (200 sayfaya kadar) Pro435e: 2-35 yaprak (140 sayfaya kadar)
- 130 lb kapak/350 g/m²'ye kadar yüz kırma, kare katlama, sıralı kırma ve elle besleme yapın
- Kitapçık boyutları: Minimum 4,14 x 5,71 inç (105 x 145 mm); Maksimum 12,6 x 13 inç (320 x 330 mm)
- Xerox® Profesyonel Baskıya Hazır Plus Sonlandırıcı aracılığıyla bağlanır

XEROX EXTENSIBLE INTERFACE PLATFORM®

- EIP sürümü 3.7.3, 8. Nesil Kullanıcı Arabirimi (UI)

VERİ GÜVENLİĞİ

- Güvenli Yazdırma, Parola korumalı PDF, FIPS 140-3, National Institute of Standards and Technology (NIST) Özel Yayını 800-171 (yalnızca Entegre Sunucu), İnternet Protokolü Güvenliği (IPsec), Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP) v3.0, Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) (1.3)/Güvenli Yuva Katmanı (SSL), Görüntü Üzerine Yazma, Sabit Disk Veri Şifreleme, LDAP ile Uzaktan Kimlik Doğrulama, Sunucu Mesaj Bloku (SMB) veya Kerberos, CAC/PIV (Ortak Erişim Kartı/ Kişisel Kimlik Doğrulama), ve Güvenli İnternet Protokolü Yönlendirici Ağı (SIPRNet), SmartCard Kimlik Doğrulaması
- 256 Bitlik Şifreleme
- Common Criteria Certification
- İş Tabanlı Muhasebe (yalnızca Xerox® PrimeLink® B9136 Baskı Makinesinde)

ELEKTRİK GEREKSİNİMLERİ

- Yazdırma Motoru:
 - 208 – 240 Volt Alternatif Akım (VAC), 60/50 Hertz (Hz), 15/13 Amper (amp) hizmet
 - Kilovolt-amper (KVA) Derecesi: Maksimum Güç Tüketimi: 2,8 – 3,1 KVA
 - Kurum Sertifikaları: ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), CSA, Bölüm 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM, RoHS, CE, WEEE Uyumluluğu
- Opsiyonel Besleme/Sonlandırma:
 - Her bir modül 100 – 240 VAC, 60/50 Hz güç gerektirir

YAZDIRMA SUNUCULARI

- Xerox® PrimeLink® B9100 Baskı Makinesi Serisi için Entegre Sunucu
- Opsiyonel: Fiery® (Fiery FS600 Pro) Tarafından Desteklenen Xerox® EX B9100 Serisi Yazdırma Sunucusu